

# Eco Revival

誰もが望む、早くて簡単施工！

## 打放パターン仕上セット

エコ・リバイバル打放パターン仕上セットは、コンクリート・モルタル面を4色の塗料の組合せにより、自然な打放の風合いを簡単に表現できる仕上材です。従来よりも短工期で、誰でも簡単に施工できます。

- 特徴**
1. 高耐候性で長持ち（セラミック成分を含み強靱な塗膜）
  2. 浸透性能で結露を抑える（高い透湿性能）
  3. シーラー要らず（優れた密着性能）
  4. 取り扱いやすく安全（水系塗料）



**適用下地** コンクリート面・モルタル面・石綿スレート板面・鉄部 他

### セット内容



#### 標準施工面積

エコ・リバイバルカラー… 2ℓ ≒ 50㎡ 300cc ≒ 7.5㎡  
(高耐候性アクリルシリコン樹脂塗料セラミック成分配合)

\* 下地が良好な場合の模様付けの面積です。全面補修のベース塗の場合は変わります。

#### 打放パターン仕上セット

- ・ カラー …… 2ℓ × 4色
- ・ パターンローラー6インチ …… 1セット
- ・ 切付刷毛 …… 1本
- ・ サンドペーパー …… 1枚
- ・ 計量カップ …… 1個
- ・ 万能受皿 …… 1個
- ・ 霧吹き …… 1個
- ・ 施工要領書 …… 1冊

#### mini 打放パターン仕上セット

- ・ カラー …… 300cc × 4色
- ・ パターンローラー4インチ …… 1セット
- ・ サンドペーパー …… 1枚
- ・ 計量カップ …… 1個
- ・ 受皿 …… 1個
- ・ タオル …… 1枚
- ・ 施工要領書 …… 1冊

### 取扱上の注意

- ・ 必ず施工前に、エコ・リバイバルカラーをよく振ってから使用してください。
- ・ 気温5℃以下、雨天のとき、および風が強い日には施工しないでください。
- ・ 目立たないところで試し塗りをし、色や仕上がりを確認の上、施工してください。
- ・ 汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを使用してください。
- ・ 一度に厚く塗り付けしないでください。
- ・ 十分に乾燥させてください。
- ・ 荷重のかかる硬い物を置かないでください。
- ・ 塗装面が濡れていたたり、湿っていると、乾燥が遅れ、色のりが悪く、塗膜異常の原因になります。塗装面の乾燥を確認してください。
- ・ 乾燥したコンクリート面に合わせ、施工してください。色違いの原因となります。
- ・ 塗装の際、周囲に飛散する恐れがあります。十分に養生してください。
- ・ 塗装面にテープなど粘着物の貼り付けはしないでください。膜が剥がれる恐れがあります。
- ・ 施工後、水性のトップコートを使用してください。(外表面には必ずご使用ください。)
- ・ 使用後の器具は、十分に水洗いをし、保管してください。

### 保管上の注意

- ・ エコ・リバイバルカラーはフタを完全に閉め、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管してください。
- ・ 子供の手の届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないように注意してください。

販売店

製造・発売元

**エコ・リバイバル株式会社**

340-0032 埼玉県草加市遊馬町 80-7  
TEL .048-934-5985, FAX .048-934-5986