



何世代にも継がれ行く住み良い環境を創り出す

Eco revival

溶剤系アクリルクリア塗料

ペイバーシーラー Paver Sealer

1液性アクリルクリア塗料 コンクリート床・瓦・石などの防塵塗料

特 徴

ペイバーシーラーは耐久性のある塗膜を形成し、床面を保護する防塵効果に優れています。車両通行部にも使用可能な耐摩耗性クリアトップコートです。

用 途

各種工場床：機械加工工場、精密機械工場、電気機器工場、光学機器工場などの床
一般建造物：各種倉庫、駐車場、マンション、廊下、事務所や商店などの床
公園や遊園地の遊歩道など屋外のコンクリート面

使用方法

刷毛・ローラー・エアレススプレーで以下の分量で2回塗りします

- コンクリート 5 ~ 6 m²/ℓ
- スレート・屋根瓦 6 ~ 8 m²/ℓ
- コンクリート壁面 8 ~ 10 m²/ℓ

- ※ 施工面は必ず清掃してオイルやグリース、剥れかけた塗料、白華を除去してから施工
- ※ 雨が降る恐れのある場合は中止

テクニカルデータ

ペイバーシーラー	
● 比 重	0.9
● 固 形 分	25%
● 着 火 点	24℃
● 耐薬品性	弱酸～アルカリ性まで良好

注意

- ・十分に換気された場所で施工してください
- ・直接皮膚に触れないよう作業してください
- ・火気厳禁
- ・溶接やグラインダーなどの付近での施工厳禁



販売店

製造・発売元

エコ・リバイバル株式会社
〒340-0032 埼玉県草加市遊馬町 80-7
TEL 048-934-5985 FAX 048-934-5986