



何世代にも継がれ行く住み良い環境をクリエイトする

ECOREVIVAL



エコ・クラックテープ

寒冷紗やネットを貼ってもクラックはおさまりません！

これからは、面で絶縁する内部・外部兼用

特徴

- ・身近な左官で使用する接着増強剤で貼れます
- ・クラック面、ジョイント部、切付ジョイント部に内外部貼れます。
- ・大変薄くて強い素材でクラックを抑える事ができます。
- ・ネットと違い面で絶縁するためクラックを抑える事ができます。

PB面ジョイント部比較

- ・ネットの場合ジョイントと絶縁されていないためクラックが突き抜けます
- ・面にする事でジョイントと絶縁されクラックを抑制します。



使用上の注意 ポイント

テープにしわのよらない様に貼ってください。
接着剤が乾かないうちに貼ってください。
仕上がり面に接着剤が付着しないように注意してください。
仕上がり状況に応じて、ジョイント部にパテを使用してください。
接着剤を塗布で使用した工具（刷毛、ローラー）は使用后、水などで清掃してください。

製品データー

不織布 ポリプロピレン（プロピレンホモポリマー）含有量 99% 官報公示
整理番号 (6)-402 案衛法 既存 CAS番号 9003-07-0
国連分類及び国連番号：危険物に該当しません
危険有害性の分類、分類の名称：国内法でいう危険有害分類に非該当
危険性：特になし 有害性：特に有害な物質ではない
環境影響：特別に悪影響を及ぼす物質ではない
火災時の措置、消火方法：消火にあたっては可能な限り燃焼元を絶ち、消火剤を用いて消火する
消火剤：水、泡消火剤、炭酸ガス、粉末
融点：155℃～165℃ 比重：0.90～0.92 溶解性：対水；不溶